T 1 N
R2W 1/4 R1W

S25

S30

U.S.B.&M
SHEET 2

FROM 25-1/4 TO TIES

BEARING	DIST	PT #		
N 61-35-50 E	37.521	77	3637.656	6381.762
N 87-03-21 E	49.226	78	3622.337	6397.918
S 70-56-02 E	51.461	79	3602.998	6397.395
S 46-46-42 E	44.856	80	3589.090	6381.444
S 23-54-16 E	75.020	81	3551.224	6379.156
S 17-22-48 W	85.934	82	3537.798	6323.088
S 22-40-54 W	81.625	83	3544.496	6317.282
S 24-22-29 W	75.338	84	3551.185	6317.665
S 27-00-56 W	67.501	85	3559.673	6318.096
S 28-37-19 W	67.548	86	3560.515	6316.400
S 35-22-16 W	54.530	87	3575.343	6317.191
S 45-40-00 W	42.308	88	3590.242	6318.495
N 51-04-01 W	31.433	89	3639.561	6324.306

FROM 1/4 30 TO TIES

BEARING	DIST	PT. #		
N 35-02-52 E	58.440	77	3637.656	6381.762
N 56-48-27 E	59.410	78	3622.337	6397.918
N 74-59-44 E	50.930	79	3602.998	6397.395
S 88-45-19 E	33.250	80	3589.090	6381.444
S 38-44-07 E	49.470	81	3551.224	6379.156
S 25-46-19 W	57.760	82	3537.798	6323.088
S 34-18-23 W	54.860	83	3544.496	6317.282
S 38-19-41 W	49.240	84	3551.185	6317.665
S 44-58-03 W	42.600	85	3559.673	6318.096
S 47-20-50 W	43.240	86	3560.515	6316.400
S 64-59-11 W	34.220	87	3575.343	6317.191
N 89-10-17 W	29.710	88	3590.242	6318.495
N 25-39-22 W	55.190	89	3639.561	6324.306

S 25 Mar 03